ИМПОРТНЫЕ РЕЗИСТОРНЫЕ СБОРКИ типа НР1-4-8М, НР1-4-9М

- Металлопленочные резисторные сборки на керамической подложке с покрытием специальной эпоксидной резиной и с жесткими выводами
- Применяются в устройствах с микропроцессорным управлением, в видеомагнитофонах, компьютерах, факсимильных аппаратах, автомагнитолах и везде, где требуется высокая плотность монтажа и низкая стоимость

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон сопротивлений:	10 Ом ÷ 4,7 МОм (ряд E12)
Класс точности:	F=±1%, G=±2%, J=±5%
Рассеиваемая мощность:	0,125 Вт (одного элемента)
Макс. рабочее напряжение:	100 В
Диапазон раб. температур:	- 55˚С ÷ +125˚С

Сборки точностью ±5% поддерживаются на складе,
Сборки точностью ±1%, ±2% поставляются на заказ.

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ

9 A 10 2 J

- J — Допуск: F = ±1%, G = ±2%, J = ±5%
- 2 — Множитель (кол-во нулей)
- 10 — Номинал в Омах
- A — Схема соединения
- 9 — Количество выводов

Кол-во выводов	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
L мм	10,2	12,7	15,3	17,8	20,4	22,9	25,4	28	30,5	33,1	35,6

9A102J ≡ НР1-4-8М, 1кОм, 5%, 9 выводов (8 элементов)

10A103J ≡ НР1-4-9М, 10кОм, 5%, 10 выводов (9 элементов)

~~Возможна поставка на заказ сборок с количеством резистивных элементов от 3 до 13~~.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Корпус типа SIL



СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

~~На заказ возможны поставки сборок со следующими схемами соединений:~~

A



B **C** **D**

E **P** **R** **T**

~~На складе поддерживаются все номиналы сборок со схемой соединения~~ **A**